

Elektronische Ventile – 3/2 Stromlos geschlossene Ventile, Leitungs- und Plattenbauweise

| Ventil-Baureihe | Standard | Nicht Standard |
|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| Standard | M- | Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 10 + 11 |
| Oxygen Clean | MO- | |
| Korrosionsbeständig | MCR- | |
| Elektronisch Analytik * | MA- | |
| Optionen (nach Art.-Nr. angeben) | Standard | Nicht Standard |
| FPM-Dichtungen | -V | - |
| EPR-Dichtungen | - | -E |
| Silikondichtungen | - | -S |
| Diode ** | - | -D |

* Nur in Plattenbauweise erhältlich

** Nur in der EC-Version erhältlich

Beispiel Artikelnummern: M-ET-3-12-S, MO-EW-3-24

Siehe [Seite 7](#) für Montagemöglichkeiten

| Druckbereich | Suffix | Luftstrom |
|-----------------------|--------|---------------------|
| 700 mm Hg bis 7 bar | - | 17 l/min. @ 7 bar |
| 700 mm Hg bis 3,5 bar | (-L) | 14 l/min. @ 3,5 bar |
| 700 mm Hg bis 1,8 bar | (-H) | 13 l/min. @ 1,8 bar |

