



¡NUEVAS! VÁLVULAS DE ASIENTO ELECTRÓNICAS DE ALTO FLUJO EGV, 2 VÍAS Y 3 VÍAS

Especificaciones

Medio: Aire*

Presión de entrada: 150 psig máx.

Flujo de aire: 30 scfm a 50 psig; 53 scfm a 100 psig.

Rango de temperatura: 32 a 230 °F.

Puertos: 1/8" NPT y montaje en manifold.

Consumo eléctrico: 0.6 o 2.5 watts.

Montaje: NPT, montaje lateral o manifold (viene con tornillos y sellos para montaje).

Materiales: Aluminio, acero inoxidable, latón, nylon.

Voltaje: 12 VDC, 24 VDC, 24 VAC, 110 VAC, 220 VAC.

Sellos: Nitrilo, FKM opcional (agregar sufijo "-V" a No. de parte).

* Otras presiones y medios están disponibles con las versiones piloteadas externamente. Contacte a Clippard para obtener más información.

Opciones de conexión eléctrica

Conector a 90°



El conector se ordena por separado en la página 224

Conector DIN



Forma C DIN
El conector se ordena por separado en la página 224

Conector en línea



El conector se ordena por separado en la página 224

Cables para conexión



Información de pedidos

Con puerto NPT o montaje	Montaje en manifold (solo)**	Conector	12 VDC	24 VDC	24 VAC	110 VAC	220 VAC	Watt	Presión de trabajo
Válvulas de 2 vías									
EGV-2-E*	EGV-2M-E*	Conector 90°	●	●				0.6	14.7 a 110 psig
EGV-2-L*	EGV-2M-L*	Conector 90° con LED	●	●					
EGV-2-F*	EGV-2M-F*	Conector en línea	●	●					
EGV-2-C*	EGV-2M-C*	Conector en línea con LED	●	●					
EGV-2-W*	EGV-2M-W*	Cables para conexión, 11.8"	●	●				2.5	0 a 150 psig
EGV-2-D*	EGV-2M-D*	Conector DIN	●	●	●	●			
Válvulas de 3 vías									
EGV-3-E*	EGV-3M-E*	Conector 90°	●	●				0.6	14.7 a 110 psig
EGV-3-L*	EGV-3M-L*	Conector 90° con LED	●	●					
EGV-3-F*	EGV-3M-F*	Conector en línea	●	●					
EGV-3-C*	EGV-3M-C*	Conector en línea con LED	●	●					
EGV-3-W*	EGV-3M-W*	Cables para conexión, 11.8"	●	●				2.5	0 a 150 psig
EGV-3-D*	EGV-3M-D*	Conector DIN	●	●	●	●			

* Agregue su opción de voltaje al final de cada número de parte base. "012" (12 VDC), "024" (24 VDC) "24A" (24 VAC), "110" (110 VAC) o "220" (220 VAC). Ejemplo: **EGV-2-E012**

** Diseñada para uso con productos a medida y ensambles de valor agregado.

Manifolds

- Aluminio anodizado claro

Descripción	Manifold con Estilos	puertos NPT Estilo de montaje
Manifold de 2 estaciones	EGVM-2	EGVMM-2
Manifold de 4 estaciones	EGVM-4	EGVMM-4

Ver página 227 por cables de conexión

