




# CONECTORES TIPO ESPIGA MINIMATIC®

Todos los conectores son de latón, salvo que se especifique lo contrario, por ejemplo ENP (niquelado electrolítico)

## Macho #10-32 ENP a espiga giratoria

(paquete de 5 unidades)




Espiga (D.I.)	No. de parte	"A"	#D" Diám.
3/32"	ST3	0.821"	0.052"
1/8"	ST4	0.891"	0.109"

Junta incluida, no instalada

## Macho #10-32 a espiga giratoria de 1/8" dia. int.

(paquete de 5 unidades)



Espiga (D.I.)	No. de parte.	"A"	"D" Diám.
1/8"	15045	0.762"	0.109"


No se debe usar como una unión de rotación constante.

### Consejo

La mayoría de los conectores roscados #10-32 de Clippard no requieren más de 9 libras/pulgada de par de torsión para sellar. Recomendamos que no se supere esta fuerza.

## Hembra #10-32 ENP a espiga


(paquete de 5 unidades)



Espiga (D.I.)	No. de parte.	"A"	"D" Diám.
1/16"	CF2	0.640"	0.052"
3/32"	CF3	0.640"	0.073"
1/8"	CF4	0.718"	0.109"

## Hembra #10-32 ENP a espiga giratoria

(paquete de 5 unidades)




Espiga (D.I.)	No. de parte.	"A"	"D" Diám.
3/32"	S3F	0.821"	0.052"
1/8"	S4F	0.871"	0.109"

## Conector de espiga a espiga

### Espiga a espiga de ENP


(paquete de 5 unidades)



Espiga (D.I.)	Espiga (D.I.)	No. de parte	"R"
1/16"	1/16"	C22	0.656"
1/16"	3/32"	C32	0.684"
1/16"	1/8"	C42	0.734"
3/32"	3/32"	C33	0.712"
3/32"	1/8"	C43	0.762"
1/8"	1/8"	C44	0.812"

### Espiga a espiga giratoria de ENP

(paquete de 5 unidades)



Espiga (D.I.)	Espiga (D.I.)	No. de parte	"A"
3/32"	3/32"	S33	1.052"
1/8"	1/8"	S44	1.183"