




Bestellinformationen											
Typ	Betriebsdruck	12 VDC	24 VDC	24 VAC	110 VAC	220 VAC	Watt	Düse	Anschluss	Basis Nr.	
 2/2 stromlos geschlossen	0 bis 10 bar		•				1	0,8	Terminal	<a href="#">E215D-1T *</a>	
	0 bis 10 bar	•	•	•			2,5	1,1		<a href="#">E215E-2T *</a>	
	0 bis 7 bar	•	•	•			2,5	1,6		<a href="#">E215F-2T *</a>	
	0 bis 10 bar		•				1	0,8	DIN	<a href="#">E215D-1D *</a>	
	0 bis 10 bar	•	•	•	•	•	2,5	1,1		<a href="#">E215E-2D *</a>	
	0 bis 7 bar	•	•	•	•	•	2,5	1,6		<a href="#">E215F-2D *</a>	
	0 bis 10 bar		•				1	0,8	Kabelanschlüsse, 300 mm	<a href="#">E215D-1W *</a>	
	0 bis 10 bar	•	•	•			2,5	1,1		<a href="#">E215E-2W *</a>	
	0 bis 7 bar	•	•	•			2,5	1,6		<a href="#">E215F-2W *</a>	
	0 bis 10 bar		•				1	0,8	90° mit LED	<a href="#">E215D-1L *</a>	
	0 bis 10 bar	•	•				2,5	1,1		<a href="#">E215E-2L *</a>	
	0 bis 7 bar	•	•				2,5	1,6		<a href="#">E215F-2L *</a>	
	0 bis 10 bar		•				1	0,8	Leitungsmontage mit LED	<a href="#">E215D-1C *</a>	
	0 bis 10 bar	•	•				2,5	1,1		<a href="#">E215E-2C *</a>	
	0 bis 7 bar	•	•				2,5	1,6		<a href="#">E215F-2C *</a>	
 3/2 stromlos geschlossen	0 bis 10 bar		•				1	0,8	Terminal	<a href="#">E315D-1T *</a>	
	0 bis 10 bar	•	•	•			2,5	1,1		<a href="#">E315E-2T *</a>	
	0 bis 7 bar	•	•	•			2,5	1,6		<a href="#">E315F-2T *</a>	
	0 bis 10 bar		•				1	0,8	DIN	<a href="#">E315D-1D *</a>	
	0 bis 10 bar	•	•	•	•	•	2,5	1,1		<a href="#">E315E-2D *</a>	
	0 bis 7 bar	•	•	•	•	•	2,5	1,6		<a href="#">E315F-2D *</a>	
	0 bis 10 bar		•				1	0,8	Kabelanschlüsse, 300 mm	<a href="#">E315D-1W *</a>	
	0 bis 10 bar	•	•	•			2,5	1,1		<a href="#">E315E-2W *</a>	
	0 bis 7 bar	•	•	•			2,5	1,6		<a href="#">E315F-2W *</a>	
	0 bis 10 bar		•				1	0,8	90° mit LED	<a href="#">E315D-1L *</a>	
	0 bis 10 bar	•	•				2,5	1,1		<a href="#">E315E-2L *</a>	
	0 bis 7 bar	•	•				2,5	1,6		<a href="#">E315F-2L *</a>	
	0 bis 10 bar		•				1	0,8	Leitungsmontage mit LED	<a href="#">E315D-1C *</a>	
	0 bis 10 bar	•	•				2,5	1,1		<a href="#">E315E-2C *</a>	
	0 bis 7 bar	•	•				2,5	1,6		<a href="#">E315F-2C *</a>	
 3/2 stromlos offen	0 bis 7 bar	•	•	•			2,5	1,1	Terminal	<a href="#">E3015E-2T *</a>	
	0 bis 5 bar	•	•	•			2,5	1,6		<a href="#">E3015F-2T *</a>	
	0 bis 7 bar	•	•	•	•	•		2,5	1,1	DIN	<a href="#">E3015E-2D *</a>
	0 bis 5 bar	•	•	•	•	•		2,5	1,6		<a href="#">E3015F-2D *</a>
	0 bis 7 bar	•	•	•			2,5	1,1	Kabelanschlüsse, 300 mm	<a href="#">E3015E-2W *</a>	
	0 bis 5 bar	•	•	•			2,5	1,6		<a href="#">E3015F-2W *</a>	
	0 bis 7 bar	•	•				2,5	1,1	90° mit LED	<a href="#">E3015E-2L *</a>	
	0 bis 5 bar	•	•				2,5	1,6		<a href="#">E3015F-2L *</a>	
	0 bis 7 bar	•	•				2,5	1,1	Leitungsmontage mit LED	<a href="#">E3015E-2C *</a>	
	0 bis 5 bar	•	•				2,5	1,6		<a href="#">E3015F-2C *</a>	

\* Ergänzen Sie die Basisteilnummer um die Spannung Ihrer Wahl. Beispiel [E315D-1L012](#)